

**MONTAGEHANDLEIDING "KIMER" GROOTVAKSTELLING:**

1. Begin met het monteren van de voetplaat aan de stijl. Plaats hier voor de stijl op de voetplaat. Gebruik hierbij de bouten M8 x 20 mm.
2. Monteer vervolgens de horizontale en diagonale schoringen volgens bijgevoegd schema (bouten M6x38). Gebruik op plaatsen waar slechts 1 schoring in de stijl geplaatst wordt (boven- en onderaan) de bijgeleverde buisjes (25 mm). Gebruik bij de enkele horizontale schoring bovenin, aan beide zijden een buisje (25 mm). Plaats de schoren met de open zijdes tegen elkaar aan.
3. Als alle jukken gemonteerd zijn kunt u de stelling opbouwen door de oranje liggers in de daarvoor bedoelde perforaties in de jukken te "hangen". De liggers zijn elke 50 mm verstelbaar en daardoor op de door u gewenste hoogte te plaatsen.
4. Plaats de veiligheidsborgpennen door de ligger en het juk, zodat de liggers er niet uit kunnen vallen bij bijvoorbeeld aanraking door een heftruck. Bij puur handmatig gebruik is het niet echt noodzakelijk, maar voor extra veiligheid wel te adviseren.
5. Plaats vervolgens de spaanplaat legborden op de liggers.

